

TE VA A SENTAR BIEN...



TE VA A SENTAR BIEN...



MSG 20



MSG 20



Suspensión Mecánica



MSG 20 Estrecho



Suspensión Mecánica

DS44



Suspensión Mecánica

B12



Suspensión Mecánica

PRIMO



PRIMO® XXL



Suspensión Neumática



PRIMO® XL



Suspensión Neumática



PRIMO® L



Suspensión Neumática



PRIMO® X XM



Suspensión Mecánica



PRIMO® XM



Suspensión Mecánica



PRIMO® M



Suspensión Mecánica

Via Galileo nº1 P.Ind del Tambre
Santiago de Compostela (La Coruña)
+ 034 981 58 25 25 / +034 692 90 21 58
recambios@maquinsan.com
www.maquinsan.com



CUADRO DE PRESTACIONES DE LOS ASIENTOS MSG 20 / DS 44 / B12

	MSG 20	MSG 20	MSG 20 Estrecho	MSG 20 Estrecho	DS44 1B Vario	B 12	B 12
Referencia en Tela	142000-14	1293150	1293151	1293152			
Referencia en PVC	141999	142001	135671	135673	2052165	1127770	1127771
Suspensión Mecánica	●	●	●	●	●	●	●
Monocontacto de seguridad		●		●			●
Recorrido de suspensión	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	90 mm	40 mm	40 mm
Graduación de peso 50 - 120 kg					●		
Graduación de peso 50 - 130 kg	●	●	●	●			
Recorrido de guías 150 mm	●	●	●	●		●	●
Guías correderas					●		
Amortiguador	●	●	●	●			
Ancho acolchado 470 mm	●	●					
Ancho acolchado 410 mm (carretillas retráctiles)			●	●			
Contorno respaldo acolchado	●	●	●	●			
Ángulo de respaldo regulable +/- 5°	●	●	●	●			
Ángulo base variable 0-10-16-26-36-50 grados					●		
Ángulo de respaldo regulable 15° continuo						●	●

○ Accesorio ● Prestaciones de serie

CUADRO DE PRESTACIONES DE LOS ASIENTOS PRIMO®

	Primo® XXL	Primo® XXM	Primo® XL	Primo® XL	Primo® XM	Primo® L	Primo® L	Primo® M
Referencia en Tela	1293476	1293475	1293478	1293489	1293487	1293477	1293488	1293486
Referencia en PVC		1106231			1091027		1104725	1091028
Respaldo alto	●	●						
Suspensión Neumática (Compresor 12V)	●			●			●	
Suspensión Neumática (Compresor 24V)			●			●		
Suspensión Baja Frecuencia	●		●	●				
Suspensión Mecánica		●			●			●
Regulación de peso 45 - 70 kg		●	●	●	●	●	●	●
Recorrido de suspensión	110 mm	80 mm	110 mm	110 mm	80 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Amortiguador	●	●	●	●	●	●	●	●
Recorrido guías 210 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Ancho acolchado culera	450 mm	450 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Ángulo de respaldo regulable	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte lumbar mecánico	●	●	●	●	●	●	●	●
Prolongación de respaldo integrada					○	○	○	○
Monocontacto de seguridad	●	●	●	●	●	●	●	○
Cinturón de seguridad DUO SENSITIVE	●	●	●	●	●	●	●	○

○ Accesorio ● Prestaciones de serie